

FLUKE®

FLUKE®



官方产品详情页



天猫旗舰店购买



福禄克测试仪器（上海）有限公司

全国客服热线：400-810-3435

官方网站：www.fluke.com.cn



2019 惊喜价到*

Fluke 902FC真有效值 HVAC钳表

● 特点

一

200 μ A 直流电流测量,
可测量火焰传感器



二

捕获烟道温度
(-10 °C 至 400 °C)



四

Fluke Connect
无线数据传输



三

测量启动和运行电机电容
(~ 1000 μ F)



了解&下载
Fluke Connect APP

● 技术指标

电气规格			
功能	量程	分辨率	准确度
直流电压	600 V	0.1 V	1.0 % $\pm$ 5个字
交流电压 (真有效值)	600 V	0.1 V	1.5 % $\pm$ 5个字, (45 Hz 至 400 Hz)
交流电流 (真有效值)	600 A	0.1 A	2.0 % $\pm$ 5个字, (45 Hz 至 65 Hz) 2.5 % $\pm$ 5个字, (65 Hz 至 400 Hz) 最大波峰因数 (50 Hz/60 Hz) 3 (180 A 时) 2.5 (220 A 时) 1.42 (600 A 时) 注: C.F. >2 时增加 2 %
直流电流	200 μ A	0.1 μ A	1.0 % $\pm$ 5 个字
电阻	600 Ω 6000 Ω 60 k Ω	0.1 Ω 1 Ω 0.01 k Ω	1.0 % $\pm$ 5个字
通断性	<30 Ω	--	--
温度	-40 °C 至 400 °C	0.1 °C	1.0 % $\pm$ 8个字
电容	100 μ F 1000 μ F	0.1 μ F 1 μ F	1.0 % $\pm$ 4个字
通用技术指标			
工作温度	-10 °C 到 +50 °C		
储存温度	-30 °C 到 +60 °C, 不安装电池		
尺寸 (高 x 宽 x 长)	(230 x 83.7 x 45.4) 毫米 (9.1 x 3.3 x 1.8) 英寸		
重量	0.84 lb (382 g)		