

TECHNICAL DATA

Fluke 312 数字钳表



主要特性

- 1000A AC 的电流量程
- 0.01A 的高分辨率
- 750V AC/1000VDC 电压量程
- 具有二极管测试功能
- CAT III 600V，CAT II 1000V安全等级
- 开口尺寸 36mm
- 工作温度: 0°C至40°C
- 工作海拔高度 2000m
- 电池：9V
- 1年保修

产品概述: Fluke 312 数字钳表

Fluke 312 数字钳表是一款高品质经济型产品。1000A 的交流量程，0.01A的高分辨率可以实现大多工业场合的测试、维修和维护，功能完备；满足三类600伏和二类1000伏安全标准，安全可靠。一年保修，并随机附带便携包、测试导线和说明书。



新品推荐！Fluke 301刀锋系列钳表

产品规格: Fluke 312 数字钳表

技术指标		
交流电流（50-500Hz）	量程	40.00A
		400.0A
		1000A
	分辨率	0.01A
		0.1A
		1A
	准确度	1.9%±5字
		50-60Hz
		2.5%±5字
		60-500Hz
交流电压（50-500Hz）	量程	400.0V/750V
	分辨率	0.1V/1V
	准确度	1.5%±5字
直流电压	量程	400.0V
		1000V
	分辨率	0.1V/1V
	准确度	1%±2字



电阻	量程	400.0Ω
		4000Ω
	分辨率	0.1Ω/1Ω
	准确度	1%±3字
输入阻抗	输入阻抗	10MΩ
最大最小值	最大最小值	500ms
通断	通断	<50Ω
二极管测试	二极管测试	至2V
峰值	峰值	1ms
自动关机**	自动关机**	30分钟
钳口	钳口	36mm

**在最大最小模式下无效。如取消此功能，在开机时按住PEAK键。

Ordering information



Fluke 312

Fluke 312 数字钳表是一款高品质经济型产品。1000A 的交流量程，0.01A 的高分辨率可以实现大多工业场合的测试、维修和维护，功能完备；满足三类600伏和二类1000伏安全标准，安全可靠。一年保修，并随机附带便携包、测试导线和说明书。

- 312钳表
- 测试线
- 用户手册

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司
09/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229