


TECHNICAL DATA

Fluke 362 钳表



主要特性

- 机身小巧、轻、薄
- 三角形又小又薄钳头设计，使密集排线的测量变得容易，钳形表的使用方法更加简单
- 紧凑型设计，可以单手操作
- 大屏幕2000字显示
- 200A交直流、600V交直流电压量程
- 3000Ω的电阻量程，通断性检测
- 归零功能，可以将显示清零以进行直流测量
- 读数保持
- 安全等级: CAT III 600V

产品概述: Fluke 362 钳表

Fluke 362钳表是一款纤小、轻、薄的口袋型钳表，又薄又小的鸟嘴型钳头更容易测量密集的排线；让钳形表的使用方法更加简便，是一款耐用且容易携带的基本维护工具。



产品规格: Fluke 362 钳表

	量程	分辨率	准确度
交流电流	200	0.1A	2 % ± 5 字(45-65Hz)2.5% ± 5 字(65-400Hz)
直流电流	200	0.1A	2 % ± 5 字
交流电压	600 V	0.1 V	1.5 % ± 5 字(45-400Hz)
直流电压	600 V	0.1 V	1 % ± 5 字
电阻	300/3000Ω	0.1/1Ω	1 % ± 5 字
通断检测	<=70Ω		
保持	.		
尺寸	长宽高		205×60×22
	钳夹开口		18mm
	重量 (g)		196
安全等级	CAT III 600 V		
保修期	2年		

Ordering information



Fluke 362

Fluke 362 小钳口交直流钳表

- TL75测试线
 - 2 节 AAA 型碱性电池"
-

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司
09/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229